

Technische gegevens

# HC 70i



**Verdichtingswalsen Serie HC CompactLine**

Verdichtingswals met gladde rol

**H287**

## HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Compacte afmetingen
- > Hoog klimvermogen

**TECHNISCHE GEGEVENS HC 70i (H287)**

**Gewichten**

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7060
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	6825
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	6510
Bedrijfsgewicht max.	kg	8230
Asbelasting, voor / achter	kg	4240/2820
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	25,24
Franse classificatie, waarde/klasse		31,9/VM2
Wielbelasting per band, achter	kg	1410

**Afmetingen machine**

Totale lengte	mm	4439
Totale hoogte met cabine	mm	2883
Totale hoogte met ROPS	mm	2878
Hoogte verlading, min.	mm	2878
Asafstand	mm	2336
Totale breedte met cabine	mm	2018
Maximale werkbreedte	mm	1680
Bodemspeling, midden	mm	322
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	355/355
Bochtstraal, binnen	mm	3310
Hellingshoek, voor/achter	°	38/40

**Afmetingen rollen**

Rolbreedte, voor	mm	1680
Roldiameter, voor	mm	1216
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad

**Afmetingen banden**

Bandmaat, achter		AW 14.9-24 6 PR
Breedte over band, achter	mm	1667
Aantal banden, achter		2

**Dieselmotor**

Fabrikant		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		54,6/74,3/2200
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2200
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF

**Rijaandrijving**

Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-8,7
klimvermogen met/zonder vibratie	%	54/60

**Vibratie**

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/36
Amplitude, voor, I/II	mm	1,69/0,68
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	125/95

**Stuurinrichting**

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

**Reservoirinhoud/vulhoeveelheid**

Brandstoftank, inhoud	L	123
-----------------------	---	-----

**Geluidsniveau**

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	102

**UITRUSTING**

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Opbergruimte achter de bestuurdersstoel | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | Opbergruimten | Antislipregeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bevestiging voor koelbox | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Ruime hellingshoeken voor en achter | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Onderhoudsplaatsen centraal aan één kant van de machine | Kunststof afstrijder, voor gladde rol | Bestuurdersstoel kunstleer zwart

**SPECIALE UITVOERING**

Combi-afstrijder voor gladde rol en schapenpootmantels | ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Bestuurdersstoel met hoge rugleuning, stof antraciet, comfortuitrusting | Veiligheidsgordelcontrole | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Grondschuif | Stampvoetbehuizing | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Trilautomaat | Werkschijnwerper | Accuschakelaar | Gereedschapskist