

Technische gegevens

# HC 200i



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met gladde rol

H256

## HIGHLIGHTS

- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

## TECHNISCHE GEGEVENS HC 200i (H256)

## Gewichten

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| Bedrijfsgewicht met cabine                   | kg    | 19615      |
| Bedrijfsgewicht met ROPS                     | kg    | 19395      |
| Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS       | kg    | 18490      |
| Bedrijfsgewicht max.                         | kg    | 22730      |
| Asbelasting, voor / achter                   | kg    | 13370/6245 |
| Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter | kg    | 16140/6870 |
| Statische lijnbelasting, voor                | kg/cm | 62,48      |
| Franse classificatie, waarde/klasse          |       | 88,73/VM5  |
| Wielbelasting per band, achter               | kg    | 3122,5     |

## Afmetingen machine

|                               |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| Totale lengte                 | mm | 6610      |
| Totale hoogte met cabine      | mm | 3046      |
| Totale hoogte met ROPS        | mm | 3054      |
| Hoogte verlading, min.        | mm | 3046      |
| Asafstand                     | mm | 3312      |
| Totale breedte met cabine     | mm | 2474      |
| Maximale werkbreedte          | mm | 2140      |
| Bodemspeling, midden          | mm | 453       |
| Wegrandvrijheid, links/rechts | mm | 469/469   |
| Bochtstraal, binnen           | mm | 4278      |
| Hellingshoek, voor/achter     | °  | 36,6/25,7 |

## Afmetingen rollen

|                   |    |      |
|-------------------|----|------|
| Rolbreedte, voor  | mm | 2140 |
| Roldiameter, voor | mm | 1600 |
| Roldikte, voor    | mm | 45   |
| Rolsoort, voor    |    | glad |

## Afmetingen banden

|                           |    |                  |
|---------------------------|----|------------------|
| Bandmaat, achter          |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Breedte over band, achter | mm | 2140             |
| Aantal banden, achter     |    | 2                |

## Dieselmotor

|                               |  |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Fabrikant                     |  | DEUTZ                 |
| Type                          |  | TCD 6.1 L6            |
| Cilinders, aantal             |  | 6                     |
| Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm |  | 160,0/217,7/2000      |
| Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm |  | 160,0/214,7/2000      |
| Uitlaatgasnorm                |  | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Afvoergasbehandeling          |  | DOC-DPF-SCR           |

## Rijaandrijving

|                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Snelheid, traploos               | km/h | 0 - 12,0   |
| Regeling, traploos               |      | HAMMTRONIC |
| klimvermogen met/zonder vibratie | %    | 51/57      |

## Vibratie

|                            |    |           |
|----------------------------|----|-----------|
| Trilfrequentie, voor, I/II | Hz | 27/30     |
| Amplitude, voor, I/II      | mm | 2,20/1,25 |

## Vibratie

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Centrifugaalkracht, voor, I/II | kN | 350/250 |
|--------------------------------|----|---------|

## Stuurinrichting

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| Stuurhoek +/-    | ° | 35            |
| Slingerhoek +/-  | ° | max. 12       |
| Besturing, soort |   | Knikbesturing |

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

|                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| Brandstoftank, inhoud   | L | 336 |
| AdBlue/DEF-tank, inhoud | L | 32  |

## Geluidsniveau

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd           | db(A) | 106 |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten | db(A) | 104 |

## UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, handmatig | Kunststof afstrijder, voor gladde rol

## SPECIALE UITVOERING

Traction Control, automatisch | Kunststof afstrijder, voor gladde rol (2-voudig, V-vormig) | ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armluning, links | Hulpverhittingseenheid | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Grondschiuf | Stampvoetbehuizing | Frequentieregeling | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Homologatie | Extra spiegel | Gereedschapskist